

IPC-1100-775/I9454

19"-1HE-Industrie-PC, Intel® Core™2 Duo Desktop 1,86 MHz, 1 x PCIe (x16)



Technische Daten

- **Mainboard:** Micro-ATX Mainboard für PCI- und PCIe-Bus
- **CPU-Sockel:** 775 für Intel Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Core 2 Duo Conroe, 65 nm, FSB 533/800/1066 MHz
- **Prozessor:** bestückt mit Intel Core 2 Duo Desktop E6300/ 1,86 GHz, 1066 FSB, 2 MB L2 Cache
- **Chipsatz:**
 - Northbridge: Intel 945G (GMCH)
 - Southbridge: Intel ICH7
 - Frontsidebus: 1066/800/533 MHz
- **Hauptspeicher:** 4 x 240-pin DDRII-DIMM, max. 4 GB DDR-RAM, non-ECC (PC667/533), belegt mit 1 x 1 GB PC667
- **Erweiterungssteckplätze:** 1 x PCIe (x16) (Riser-Karte)
- **Laufwerks-Controller:** (ICH7)
 - 4 x Serial-ATAII-Ports (3 GB/s) für 4 SATA-Laufwerke
 - 1 x Ultra-ATA/100/66/33-Port für 2 x ATAPI-Laufwerke
 - 1 x Floppy-Port für 2 x Floppy-Laufwerke
- **VGA-Controller:** (Intel GMCH)
 - Intel GMS 950
 - DVMT (Dynamic Video Memory Technology), max. 224 MB
 - RAMDAC 400 MHz, max. Auflösung 2.048 x 1.536 @ 32-bit, 75 Hz
 - OpenGL 1.4 und Microsoft DirectX 9.0 kompatibel
- **Netzwerk-Controller:** 2 x Broadcom BCM5787 PCIe 10/100/1000 Mbps Gigabit-LAN
- **Audio-Controller:** Realtek ALC 655
- **I/O-Schnittstellen:**
 - 1 x 15-pin HD-Sub
 - 2 x RJ45
 - 4 x USB 2.0
 - 1 x RS-232
 - 2 x PS/2 (Tastatur und Maus)
- **Hardware-Überwachung:** CPU- und System-Temperatur, Lüfterdrehzahlen, Spannungen
- **Festplatten:** 1 x HDD SATAII Western CaviarRE/160 NCQ/160 GB, SATAII, 7.200, 16 MB, 24h/7d
- **weitere Laufwerke:** 1 x DVD-Multibrenner
- **Netzteil:** 300 Watt, ATX, Eingang: 90 bis 265 VAC, 47 bis 63 Hz

Merkmale

- Robustes 19"-Einschubgehäuse (1HE) aus Stahlblech nur 370 mm tief (2 Stück auf einer 19" Ebene installierbar)
- 97 mm Radial Gehäuselüfter
- 300 Watt ATX-Netzteil (PFC/P4/LGA775)
- Intel Core 2 Duo 1,86 GHz, 1 GB RAM
- 160 GB SATA II Festplatte (24h/7d), DVD-Multibrenner
- Industrielles micro-ATX Mainboard mit 1 x PCIe16 (Riser-Karte)
- Onboard Intel Graphics Media Accelerator 950
- 2 x Giga-LAN, Audio, max. 8 x USB 2.0, max. 5 x RS-232, 1 x RS-232/422/485

• Gehäuse:

- robustes 19"-Einschubgehäuse aus Stahlblech
- Einbaumöglichkeit für 1 x 3,5", 1 x 2,5" interne Laufwerke sowie 1 Slim CD/DVD-Laufwerk
- 2 x 97 mm kugellagerter Radiallüfter intern
- Power- und Resetschalter, Power- und HDD-LEDs
- Farbe: schwarz
- **Klima:** 0°C bis 50°C (Betrieb), 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- **Maße:** (B x H x T) 482 x 44 x 370 mm
- **Gewicht:** ca. 4,5 kg
- **Gewährleistung:** 24 Monate



Ausstattungs-Varianten

- **Festplatten:**
 - 3,5" SATA II, 24h/7d-geeignet: 160 bis 750 GB
- **Hauptspeicher:**
 - DDRII-RAM 1 GB, PC667
- **Betriebssysteme:**
 - Windows 2000 Professional (+ SP 4), deutsch oder englisch
 - Windows XP Professional (+ SP 2), deutsch, englisch oder multilingual

Bestellbezeichnung

Nr. 118029 IPC-1100-775/I9454 19"-1HE-IPC
Front Access System, Intel Core 2 Duo