

iCbox® 4800 Serie Lüfterloser Mini-Box-PC mit VIA Esther 1,2 GHz Prozessor



Technische Daten

- **Konstruktion:** Aluminiumgehäuse mit lüfterlosem Design
- **CPU:** VIA Esther 1,2 GHz
- **Chipsatz:** VIA CX700M
- **Systemspeicher:** 512 MB onboard DDRII RAM
- **BIOS:** AMI-BIOS, DMI Unterstützung, ACPI
- **VGA:** integrierter VIA UniChrome 2D/3D Grafikcontroller mit MPEG4/WMV9 Unterstützung, bis zu 64 MB shared Memory. Auflösung max. 1.920 x 1.440 (D-SUB 15-pol.)
- **LAN:** Realtek 8100BT Controller, inkl. Boot ROM, 10/100Base-Tx (RJ-45), optional WLAN über Mini-PCI Modul (nur iCbox 4851/4852/4853/4853)
- **Audio:** VIA Vinyl VT1708 Controller (Line-out, Mic-in), AC97 Codec
- **IDE:** 1 x EIDE (Ultra DMA 33/66/100/133), unterstützt PIO, Bus Master und Ultra DMA/66
- **Anschlüsse:**
 - **iCbox 4800:** Tastatur, Maus, Power-in, USB, LAN, Mic-in, Line-out
 - **iCbox 4850:** Tastatur, Maus, Power-in, USB, LAN, Mic-in, Line-out, LPT, 2x RS-232, 2,5" HDD Einbauplatz
 - **iCbox 4851:** Tastatur, Maus, Power-in, USB, LAN, Mic-in, Line-out, LPT, CF-Slot
 - **iCbox 4852:** Tastatur, Maus, Power-in, USB, 2 x LAN, Mic-in, Line out, LPT, CF-Slot
 - **iCbox 4853:** Tastatur, Maus, Power-in, USB, 2 x LAN, Mic-in, Line out, LPT, CF-Slot, 2,5" HDD Einbauplatz
 - **iCbox 4854:** Tastatur, Maus, Power-in, 5 x USB, LAN, Mic-in, Line out, LPT, CF-Slot
- **Frontseitig:** 1 x Ein/Aus Taster, 1 x USB, HDD-LED, Power-LED
- **Maße/Gewicht:**
 - **iCbox 4800:** 170 x 123 x 38 mm, 740 g
 - **iCbox 4850/4851/4852/4853/4854:** 170 x 123 x 56 mm, 940 g
- **Stromanschluss:** 5 V bis 5,25 V @ 4 A (inkl. externem Poweradapter 100 bis 240 VAC/20 W)
- **Betriebssysteme:** geeignet für Windows XP, Windows XP embedded, Windows CE, WEPOS und Linux
- **Betriebstemperatur:** 0°C bis 60°C (inkl. HDD max. 0 bis 35°C)
- **Lagertemperatur:** -20°C bis 80°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 0% bis 90%, nicht kondensierend
- **Zertifizierung:** FCC ClassA, EN552022 ClassA, CE

Merkmale

- Steuern, visualisieren, automatisieren
- Nur 170 x 123 x 38/56 mm groß
- 20 Watt Stromaufnahme
- VIA Esther 1,2 GHz Prozessor
- 512 MB onboard DDRII RAM
- Unterstützt 2D/3D Grafik mit MPEG4/WMV9 Accelerator

iCbox 4800



iCbox 4850



iCbox 4851



iCbox 4852/4853



iCbox 4854



Bestellbezeichnung

- Nr. 118485 iCbox 4800**
Mini-Box-PC, VIA Esther 1,2 GHz
- Nr. 117815 iCbox 4850**
Mini-Box-PC, VIA Esther 1,2 GHz, 2 x RS-232, 2,5" HDD Einbauplatz
- Nr. 118486 iCbox 4851**
Mini-Box-PC, VIA Esther 1,2 GHz, CF-Slot
- Nr. 118494 iCbox 4852**
Mini-Box-PC, VIA Esther 1,2 GHz, 2 x LAN, CF-Slot
- Nr. 118571 iCbox 4853**
Mini-Box-PC, VIA Esther 1,2 GHz, 2 x LAN, CF-Slot, 2,5" HDD Einbauplatz
- Nr. 118572 iCbox 4854**
Mini-Box-PC, VIA Esther 1,2 GHz, 6 x USB, CF-Slot