

NISE 4200-SERIE

TECHNISCHE DATEN

Vorderseite



Rückseite



Modell	NISE 4200H-6102E	NISE 4200Q-6442EQ
Artikelnr.	160756	160758

TECHNISCHE DATEN

CPU	Intel® Core™ i3-6102E DC 1,9 GHz	Intel® Core™ i5-6442EQ QC 1,9 GHz
Chipsatz	SoC	
RAM	16 GB DDR4 SO-DIMM, Wide Temp.	
HDD / SSD	120 GB mSATA-6G SSD, Wide Temp. 1x 2.5" SATA-6G SSD Sockel frei	
mSATA / CF / SIM Sockel	1 x 2280 oder 2240 (Key B/M) M.2 Slot	

SCHNITTSTELLEN

Grafik	1 x DVI-D, 2 x Display Port 1.2 (Unterstützung von 3 unabhängigen Displays: 2 DP + DVI-D)	
Serielle Ports	4 x RS-232, 2 x RS-232/422/485 mit Autoflow Control	
USB	4x USB3.0, 4x USB 2.0 (2 davon intern)	
Ethernet	1 x Intel® I210-IT Gigabit-LAN 1 x Intel® I219-LM Gigabit-LAN	
Audio	Line-out iAMT 11	
Sonstiges	8x GPO / 8x GPI, TPM2.0	
Erweiterungen PCI / PCIe	--	
Sonstige Erweiterungen	2x mPCIe für optional WLAN/3G/mSATA	

WEITERE DATEN

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14
Lagertemperatur	-20°C bis +80°C
Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	10% bis 93%
Stromversorgung	+24 V DC, 120 W Power Adapter
Maße (B x H x T)	269 x 56 x 157 mm
Im Lieferumfang	Kurzanleitung, Treiber-CD, Windows® Recovery Stick, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene